
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilków, powiat białostocki województwo podlaskie
ADRES INWESTYCJI : Święta Woda
INWESTOR : GMINA WASILKÓW
ADRES INWESTORA : ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
WYKONAWCA ROBÓT : Drogowskaz S.C. M Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ADRES WYKONAWCY : ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 06.2016 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2016 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilków, powiat białostocki województwo podlaskie			
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	SST D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.1264 0.0935 -0.0025	km km km	0.126 0.094 -0.002	
		skrócenie zakresu robót o 25,0m				
					RAZEM	0.218
1.2			SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	SST D 02.03.01	KNR 2-01 0206-01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie poboczy gruntowych) 127.0*1.0*0.15 126.1*1.0*0.15 14.0*1.0*0.15 (79.5*1.0*0.15)*2 -(25.0*1.0*0.15)*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	19.05 18.92 2.10 23.85 -7.50	
		skrócenie zakresu robót o 25,0m				
					RAZEM	56.42
1.3			SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3 d.1.3	SST D.03.06.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.4			SST D-04.00.00 PODBUDOWY			
4 d.1.4	SST D 04.01.01	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 6.0*5.0+8.9+2.5+14.0*4.24 79.5*4.24 -(25.0*4.24)	m ² m ² m ²	100.76 337.08 -106.00	
		skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4 skrócenie zakresu robót o 25,0m				
					RAZEM	331.84
5 d.1.4	SST D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 118.4*5.24+(0.62*20.0)/2	m ² m ²	626.62	
		od km 0+000 do km 0+118,4				
					RAZEM	626.62
6 d.1.4	SST D-04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 626.62 99.09 337.08 -(25.0*4.24)	m ² m ² m ² m ²	626.62 99.09 337.08 -106.00	
		od km 0+000 do km 0+118,4 skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4 skrócenie zakresu robót o 25,0m				
					RAZEM	956.79
7 d.1.4	SST D-04.03.01	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 118.4*5.12+(0.56*20.0)/2 6.0*5.0+8.3+2.2+14.0*4.12 79.5*4.12 -(25.0*4.12)	m ² m ² m ² m ²	611.81 98.18 327.54 -103.00	
		od km 0+000 do km 0+118,4 skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4 skrócenie zakresu robót o 25,0m				
					RAZEM	934.53
8 d.1.4	SST D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 626.62 99.09 337.08 -(25.0*4.24)	m ² m ² m ² m ²	626.62 99.09 337.08 -106.00	
		od km 0+000 do km 0+118,4 skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4 skrócenie zakresu robót o 25,0m				
					RAZEM	956.79
9 d.1.4	SST D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		od km 0+000 do km 0+118,4	118.4*5.12+(0.56*20.0)/2	m ²	611.81	
		skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4	6.0*5.0+8.3+2.2+14.0*4.12	m ²	98.18	
		skrócenie zakresu robót o 25,0m	79.5*4.12	m ²	327.54	
			-(25.0*4.12)	m ²	-103.00	
					RAZEM	934.53
10 d.1.4	SST D-04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4	6.0*5.0+8.9+2.5+14.0*4.24	m ²	100.76	
		skrócenie zakresu robót o 25,0m	79.5*4.24	m ²	337.08	
			-(25.0*4.24)	m ²	-106.00	
					RAZEM	331.84
11 d.1.4	SST D 04.08.04	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m ³		
		od km 0+000 do km 0+118,4	623.62*0.05	m ³	31.18	
					RAZEM	31.18
1.5			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
12 d.1.5	SST D 05.03.05	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		od km 0+000 do km 0+118,4	118.4*5.12+(0.56*20.0)/2	m ²	611.81	
		skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4	6.0*5.0+8.3+2.2+14.0*4.12	m ²	98.18	
		skrócenie zakresu robót o 25,0m	79.5*4.12	m ²	327.54	
			-(25.0*4.12)	m ²	-103.00	
					RAZEM	934.53
13 d.1.5	SST D 05.03.05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		od km 0+000 do km 0+118,4	118.4*5.0+(0.5*20.0)/2	m ²	597.00	
		skrzyżowanie od 0+134,9 do 0+214,4	6.0*5.0+7.7+1.9+14.0*4.0	m ²	95.60	
		skrócenie zakresu robót o 25,0m	79.5*4.0	m ²	318.00	
			-(25.0*4.0)	m ²	-100.00	
					RAZEM	910.60
1.6			INNE RBOTY			
14 d.1.6		analiza indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczłt		
			1	ryczłt	1.00	
					RAZEM	1.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilków, powiat białostocki województwo podlaskie				
1.1	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.218		
d.1.1	dróg w terenie równinnym.				
1.2	SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie poboczy gruntowych)	m ³	56.42		
d.1.2					
1.3	SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazonowych	szt.	2.00		
d.1.3					
1.4	SST D-04.00.00 PODBUDOWY				
4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	331.84		
d.1.4					
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	626.62		
d.1.4					
6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	956.79		
d.1.4					
7	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	934.53		
d.1.4					
8	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m ²	956.79		
d.1.4					
9	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m ²	934.53		
d.1.4					
10	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	331.84		
d.1.4					
11	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m ³	31.18		
d.1.4					
1.5	SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	934.53		
d.1.5					
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	910.60		
d.1.5					
1.6	INNE RBOTY				
14	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczłt	1.00		
d.1.6					
Razem dział: Przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 395/22, 395/17 i 410/3 gmina Wasilków, powiat białostocki województwo podlaskie					